

BOP WELL CONTROL
 FIRE-RESISTANT ARMORED HOSE

BOP 井控耐火铠装软管



应用范围	钻井控制装置的液压控制管线。
内胶层	NBR
增强层	4层缠绕钢丝。
外胶层	耐火橡胶。
保护层	不锈钢铠装。
耐火层	耐火橡胶（耐火+705°C）。
执行标准	SY/T5053.2-2020

Application	hydraulic control pipelines for BOP control equipments
Inner Tube	NBR
Reinforcement	4 layers of high tensile spiral steel wire
Flame Retardant Layer	fire resistant rubber
Outer Protective Layer	stainless steel armor
Flame Resistant Layer	fire resistant rubber,(705°C open fire resistant)
Standard	SY/T5053.2-2020

 软管内径 I.D.	 工作压力 W.P.	 试验压力 P.P.	 最小爆破压力 Min. B.P.	 最小弯曲半径 Min. B.R.	 重量 Weight
(in.)	(psi)	(psi)	(psi)	(mm)	(kg/m)
1/2	5000	7500	15000	300	0.9
3/4	5000	7500	15000	400	1.5
1	5000	7500	15000	500	2.1
1 1/2	5000	7500	15000	700	3.6
2	5000	7500	15000	800	5